

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΣΕ ΣΠΡΕΪ



Βαφή αντιδιαβρωτικής προστασίας με ιδιότητες μετατροπής σκουριάς

Διακόπτεται ο σχηματισμός σκουριάς

Το στρώμα σκουριάς αδρανοποιείται με τον σχηματισμό συμπλόκου σιδήρου

Ιδανικό για δύσκολα σημεία με σκουριά

Προστατεύει ρωγμές και πόρους χάρη στο μεγάλο βάθος διείσδυσης

- Υψηλής ποιότητας εποξικό αστάρι για τον σχηματισμό στρώματος με αξιόπιστη προστασία
- Δυνατότητα βαφής και στοκαρίσματος
- Δεν περιέχει σιλικόνες και οξεία

Κωδ. αρ.	0893 110 400
Τεμ./Συσκ.	12/1
Περιεχόμενο	400 ml
Χρώμα	άχρωμο
Δυνατότητα αποθήκευσης μετά την παραγωγή	24 μήνες
Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή	100 °C

Πεδίο χρήσης

Για τη συντήρηση και τη μόνιμη προστασία οχημάτων, εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξαρτημάτων.

Σημείωση

Σκλήρυνση σε θερμοκρασία δωματίου. Μετά τη χρήση γυρίστε ανάποδα τη φιάλη και αδειάστε τη βαλβίδα.

Οδηγίες

Πριν τον ψεκασμό απομακρύνετε τη λεπτή σκουριά, το γράσο, τους ρύπους και τα στρώματα χρώματος στα οποία έχει εισχωρήσει η σκουριά. Καθαρίστε καλά τη σκουριασμένη περιοχή. Ανακινήστε καλά τη φιάλη και στη συνέχεια ψεκάστε 2-3 λεπτές στρώσεις (απόσταση ψεκασμού περίπου 25-30 cm). Χρόνος στέγνωσης μεταξύ των ψεκασμών περίπου 2 ώρες. Μετά το πλήρες στεγνώματος θα πρέπει να εφαρμοστεί ένα χρώμα κάλυψης.