

SF series

Repartidores 5-2400 MHz Splitters 5-2400 MHz Repartiteurs 5-2400 MHz



SF 2

Código
Code
Code

0960002

Banda cubierta (MHz)
Covered Band (MHz)
Bande de fréquence (MHz)

5-2400

Banda de retorno (MHz)
Return path Band (MHz)
Bande de retour (MHz)

5-30 / 5-65

Nº de salidas
Nr. of outputs
Nb de sorties

2

	Freq. (MHz)	TYP	MAX
Atenuación de distribución (dB)	5-470	5,5	6,0
Distribution attenuation (dB)	470-862	5,5	6,0
Atténuation de distribution (dB)	950-2150	5,5	6,5

Desacoplo entre salidas (dB)	5-470	28,0	25,0
Decoupl. between outputs (dB)	470-862	28,0	25,0
Désaccoup. entre sorties (dB)	950-2150	28,0	25,0

Pérdidas de retorno (dB)			
Return loss (dB)	IN		>14
Pertes de retour (dB)	OUT		>14

Factor de apantallamiento (dB)			
Screening factor (dB)			> 70
Facteur d'accouplement (dB)			

Impedancia (Ω)			
Impedance (Ω)			75
Impédance (Ω)			

Paso de corriente			
Current pass			2
Passage de courant			

Conectores	Sin conector		
Connectors	Without connector		
Connecteurs	Sans connecteur		

Dimensiones (mm)			
Dimensions (mm)	10 pcs: 175 x 130 x 70		
Dimensions (mm)	120 pcs: 360x 400 x 150		

Peso embalaje (Kg)			
Packing weight (Kg)	10 pcs: 1,2		
Poids de l'emballage (Kg)	120 pcs: 14		

Cantidad por embalaje			
Packing quantity	10 / 120		
Quantité par emballage			

Esta gama de repartidores de 2, 3 y 4 salidas cubre las bandas de TV terrestre y TV satélite entre 5 y 2400 MHz, incluyendo también cualquier margen de frecuencias de línea de retorno (5-30 o 5-65 MHz).

La principal característica de la serie SF es que no se necesitan conectores F para conectar el cable.

Para más facilidad de conexión, todos los cables se introducen en la misma dirección.

Dispone de un plástico para proteger el conexionado.

This range of splitters of 2, 3 and 4 outputs covers bands of terrestrial TV and satellite TV between 5 and 2400 MHz, including any frequency range of return line (5-30 or 5-65 MHz) as well.

The main characteristic of SF series is that F connector is not necessary to connect the cable.


For easier connexion, all the cables are inserted into the same direction.

It disposes a plastic to protect the connexion.

Cette gamme de répartiteurs de 2, 3 et 4 sorties couvre les bandes de TV terrestre et TV satellite entre 5 et 2400 MHz, incluant ainsi les bandes de fréquences des lignes de retour (5-30 ou 5-65 MHz).

La principale caractéristique de la série SF c'est qu'il ne lui faut pas des connecteurs F pour connecter les câbles. Pour faire plus facile la connexion, tous les câbles s'introduisent dans le même sens.

Il dispose aussi d'un plastique de protection de la connexion.



SF 3

Código
Code
Code

0960003

Banda cubierta (MHz)
Covered Band (MHz)
Bande de fréquence (MHz)

5-2400

Banda de retorno (MHz)
Return path Band (MHz)
Bande de retour (MHz)

5-30 / 5-65

Nº de salidas
Nr. of outputs
Nb de sorties

3

	Freq. (MHz)	TYP	MAX
Atenuación de distribución (dB)	5-470	8,5	9,0
Distribution attenuation (dB)	470-862	8,5	9,0
Atténuation de distribution (dB)	950-2150	8,5	9,5

Desacoplo entre salidas (dB)	5-470	28,0	25,0
Decoupl. between outputs (dB)	470-862	28,0	25,0
Désaccoup. entre sorties (dB)	950-2150	28,0	25,0

Pérdidas de retorno (dB)			
Return loss (dB)	IN		>14
Pertes de retour (dB)	OUT		>14

Factor de apantallamiento (dB)			
Screening factor (dB)			> 70
Facteur d'accouplement (dB)			

Impedancia (Ω)			
Impedance (Ω)			75
Impédance (Ω)			

Paso de corriente			
Current pass			3
Passage de courant			

Conectores	Sin conector		
Connectors	Without connector		
Connecteurs	Sans connecteur		

Dimensiones (mm)			
Dimensions (mm)	10 pcs: 175 x 130 x 70		
Dimensions (mm)	120 pcs: 360x 400 x 150		

Peso embalaje (Kg)			
Packing weight (Kg)	10 pcs: 1,2		
Poids de l'emballage (Kg)	120 pcs: 14		

Cantidad por embalaje			
Packing quantity	10 / 120		
Quantité par emballage			