VECTOR Dgs 1600

Ομοαξονικό καλώδιο 75 Ohm, Κλάσης A++, με επαργυρωμένους αγωγούς. Ιδανικό για όλες τις εγκαταστάσεις, επίγειες, δορυφορικές, αναλογικές, ψηφιακές, για καλωδιακά δίκτυα, καθώς και για δορυφορικό internet.

www.biokal.gr

1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Κεντρικός Αγωγός	Φ 1,13mm Επαργυρωμένος χαλκός
Μόνωση	Φ 4,80mm skin-foam-skin gas injected PE
Εξωτερικός Αγωγός	Ταινία Αλουμινίου κολλημένη στη μόνωση + πλέγμα χάλκινο επαργυρωμένο
Εξωτερική Επένδυση	Φ 6,80mm PVC λευκό με meter-marking

2. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Σύνθετη Αντίσταση	75 +/-3 Ohm
Ονομ.Χωρητικότητα	52 pF/m
Ταχύτητα Διαδόσεως (v/c)	0,85
Τάση Ελέγχου Επένδυσης	4 KV
Θωράκιση (Zt)	
Zt 5-30 MHz	<0,9 mOhm/m
Θωράκιση (As)	
As 30-1000 MHz	> 105 dB
As 1000-2000 MHz	> 95 dB
As 2000-3000 MHz	> 85 dB
Κλάση Θωράκισης	**A++**

Η ΒΙΟΚΑΛ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα τροποποιήσεων

VECTOR Dgs 1600

www.biokal.gr

2. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (συνέχεια)

Αντίσταση Αγωγών σε DC	
Κεντρικός αγωγός	18,0 Ohm/km
Εξωτερικός αγωγός	12,0 Ohm/km
Απώλειες Επιστροφής	
5 - 30 MHz	>23 dB
30 - 470 MHz	>23 dB
470 - 1000 MHz	>20 dB
1000 - 2000 MHz	>18 dB
2000 - 3000 MHz	>18 dB
Ονομ.Απώλειες (dB/100m)	
100 MHz	5,60
400 MHz	11,20
800 MHz	16,10
1000 MHz	18,20
1500 MHz	22,40
1750 MHz	24,20
2150 MHz	26,80
2400 MHz	28,60
3000 MHz	32,50

3. ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ελάχιστη Ακτίνα Κάμψης	
μία κάμψη	35 mm
επαναλαμβανόμενες κάμψεις	70 mm
Μέγιστη Εφελκυστική Δύναμη	150 N

4. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Πρότυπα	EN 50117-2-4
Connectors	FS-4868, FC-4970
Συσκευασία	5x100m, 1x500m

Η ΒΙΟΚΑΛ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα τροποποιήσεων