Ø 4 mm SOCKETS AND BINDING POST
DOUILLES ET BORNES Ø 4 mm
Ø 4 mm BUCHSEN & POLKLEMMEN

Type 1

4 mm socket with 3,6 mm solder hole
douille 4 mm, raccord soudure ø 3,6 mm
4 mm buchse mit ø 3,6 mm (Lotanschluss)

Driling - Perçage - *Bohrung :*
Plastic : ø $8^{+0,2}$
Metal : ø 8,3 $^{\pm 0,05}$

Type 2



ø 4 insulated binding post, unlosable button
borne isolée ø 4, bouton imperdable
Isolierte Polklemme ø 4, unverliebarer knopf

Driling - Perçage - *Bohrung :*
ø $6^{+0,1\ -\ 0}$

Type 3



ø 4 insulated binding post, unlosable button
borne isolée ø 4, bouton imperdable
Isolierte Polklemme ø 4, unverliebarer knopf

Driling - Perçage - *Bohrung :*
ø $8^{+0,1\ -\ 0}$

Type 4

insulated socket ø 4 each end, fixing : 1 nut
douille isolée ø 4 des deux côtés, fixation : 1 écrou
osolierte Einbaubuchse ø 4 mm an beiden Enden (1 Mutter)

Driling - Perçage - *Bohrung :*
ø $8^{+0,1\ -\ 0}$

Type 5

ø 4 insulated socket, fixing : 1 nut
douille isolée ø 4, fixation : 1 écrou
isolierte ø 4 Einbaubuchse mit 1 Mutter

Driling - Perçage - *Bohrung :*
ø $8^{+0,1\ -\ 0}$

Type 6

ditto type 12 + coloured ring
idem type 12 + bague couleur
wie typ 12 + Farbring

Driling - Perçage - *Bohrung :*
ø $6^{+0,1\ -\ 0}$

Type 7

ditto type 11 + coloured ring
idem type 11 + bague couleur
wie typ 11 + Farbring

Driling - Perçage - *Bohrung :*
ø $6^{+0,1\ -\ 0}$

Type 8



uninsulated socket for test point on metal frame
douille "tout métal" pour point test sur chassis métal
Metallbuchse für Testpunkte auf Metallrahmen

Driling - Perçage - *Bohrung :*
ø $12^{+0,1}$

Type 9



uninsulated socket for test point on metal frame
douille "tout métal" pour point test sur chassis métal
Metallbuchse für Testpunkte auf Metallrahmen

Driling - Perçage - *Bohrung :*
ø $12^{+0,1}$

Type 10



uninsulated ø 4 socket, press-in fixing
douille ø 4 non isolée, fixation pression
unisolierte ø 4 Einpressbuchse

Driling - Perçage - *Bohrung :*
ø $5,7^{\pm 0,03}$

Type 11



uninsulated ø 4 socket, fixing 2 nuts
douille ø 4 non isolée, fixation 2 écrous
unisolierte ø 4 Einpressbuchse mit 2 Mutten

Driling - Perçage - *Bohrung :*
ø $6^{+0,1\ -\ 0}$

Type 12



uninsulated socket ø 4 each end (2 nuts)
douille non isolée ø 4 des 2 côtés (2 écrous)
unisolierte Einbaubuchse ø 4 an eiden Enden (2 Mutten)

Driling - Perçage - *Bohrung :*
ø $6^{+0,1\ -\ 0}$

Type	Reference Référence *Bestell-Nr*	Max current I admissible *Bemessungs-strom*	Voltage Tension *Bemessungsspannung*	Pack	Colours Couleurs *Farben* #
					R / N / Bl / V / J / Bc
1	229d4-5/AuNi - #	36 A	< 33 V AC < 70 V DC Required limit by IEC 61010-1 Limite exigée par CEI 61010-1 *Grenzwert Erfordert von IEC 61010-1*	100	Red - Rouge - *Rot* / Black - Noir - *Schwarz* / Blue – Bleu – *Blau* / Green – Vert – *Grün* / Yellow – Jaune – *Gelb* / White – Blanc – *Weiss*
2	3255 - C - # 3255 - I - #				
3	3250 - C - # 3250 - I - #				
4	3240 - C - # 3240 - I - #				
5	3230 - C - # 3230 - I - #				
6	3118 - C - # 3118 - I - #				
7	3113 - C - # 3113 - I - #				
8	3298/M			10	2 / 0 / 6 / 5 / 4 / 9
9	3298/F				
10	3109			100	
11	3110 - C 3110 – I				
12	3115 - C - # 3115 - I - #				
Accessories **Accessoires** ***Zubehör***	C6		Soldering terminal - Cosse à souder *Kabelschuh zum Verlöten*		**Pack 100 / 1000**
	E 6 x 0,75		6 x 0.75 nut - Écrou 6 x 0,75 *Mutter 6 x 0,75*		