


TEST LEADS 1000 V (CAT II) According to IEC 61010-031
CORDONS POINTE DE TOUCHE 1000 V (CAT II) Selon CEI 61010-031
SICHERHEITSMESSLEITUNGEN 1000 V (CAT II) Nach IEC 61010-031

Type 1

1000 V CAT II


Ø 4 or Ø 2 tip to specify
 Pointe Ø 4 ou Ø 2, à préciser
 Mit Ø 2 oder Ø 4 Spitzen lieferbar (bitte angeben)



Type 2

1000 V CAT II


Ø 4 or Ø 2 tip to specify
 Pointe Ø 4 ou Ø 2, à préciser
 Mit Ø 2 oder Ø 4 Spitzen lieferbar (bitte angeben)



Type 3

1000 V CAT II

Ø 4 or Ø 2 tip to specify
 Pointe Ø 4 ou Ø 2, à préciser
 Mit Ø 2 oder Ø 4 Spitzen lieferbar (bitte angeben)



	Reference - Référence - Bestell-Nr			L cm	Wire Câble Litze	Max current I admissible Bemessungs- strom	m Ω maxi	Pack	Colours Couleurs Farben #	
	Type 1	Type 2	Type 3						R	N
Material : Contacts : brass and CuBe / Ni (Au/Ni feasible) Insulators : Polypropylene/Polyamide. Matière : Contacts : laiton et CuBe / Ni (Au/Ni possible) Isolants : Polypropylène/Polyamide. Material : Kontakte : CuBe und Messing vernickelt/Au/Ni auf Anfrage. Isolation : Polypropylen/Polyamide.	1000 V CAT II	1000 V CAT II	1000 V CAT II							
	4310-d4-IEC-100#	4410-d4-IEC-100#	4610-d4-IEC-100#	100	PVC 0,75 mm² T °C - 20 + 80	12 A	30	10	Red - Rouge - Rot	Black - Noir - Schwarz
	4310-d4-IEC-150#	4410-d4-IEC-150#	4610-d4-IEC-150#	150			45	10		
	4310-d2-IEC-100#	4410-d2-IEC-100#	4610-d2-IEC-100#	100			30	10		
	4310-d2-IEC-150#	4410-d2-IEC-150#	4610-d2-IEC-150#	150			45	10		
	4311-d4-IEC-100#	4411-d4-IEC-100#	4611-d4-IEC-100#	100	Silicone 0,75 mm² T °C - 60 + 180 (pic + 230)	12 A	30	10		
	4311-d4-IEC-150#	4411-d4-IEC-150#	4611-d4-IEC-150#	150			45	10		
	4311-d2-IEC-100#	4411-d2-IEC-100#	4611-d2-IEC-100#	100			30	10		
	4311-d2-IEC-150#	4411-d2-IEC-150#	4611-d2-IEC-150#	150			45	10		
	4312-d4-IEC-100#	4412-d4-IEC-100#	4612-d4-IEC-100#	100	PVC 1,00 mm² T °C - 20 + 80	20 A	25	10		
	4312-d4-IEC-150#	4412-d4-IEC-150#	4612-d4-IEC-150#	150			35	10		
	4312-d2-IEC-100#	4412-d2-IEC-100#	4612-d2-IEC-100#	100			25	10		
	4312-d2-IEC-150#	4412-d2-IEC-150#	4612-d2-IEC-150#	150			35	10		
	4319-d4-IEC-100#	4419-d4-IEC-100#	4619-d4-IEC-100#	100	Silicone 1,00 mm² T °C - 60 + 180 (pic + 230)	20 A	25	10		
	4319-d4-IEC-150#	4419-d4-IEC-150#	4619-d4-IEC-150#	150			35	10		
	4319-d2-IEC-100#	4419-d2-IEC-100#	4619-d2-IEC-100#	100			25	10		
	4319-d2-IEC-150#	4419-d2-IEC-150#	4619-d2-IEC-150#	150			35	10		
	4315-d4-IEC-100#	4415-d4-IEC-100#	4615-d4-IEC-100#	100	PVC 1,50 mm² T °C - 20 + 80	25 A	20	10		
	4315-d4-IEC-150#	4415-d4-IEC-150#	4615-d4-IEC-150#	150			25	10		
	4315-d2-IEC-100#	4415-d2-IEC-100#	4615-d2-IEC-100#	100			20	10		
	4315-d2-IEC-150#	4415-d2-IEC-150#	4615-d2-IEC-150#	150			25	10		
	4313-d4-IEC-100#	4413-d4-IEC-100#	4613-d4-IEC-100#	100	Silicone 1,50 mm² T °C - 60 + 180 (pic + 230)	25 A	20	10		
	4313-d4-IEC-150#	4413-d4-IEC-150#	4613-d4-IEC-150#	150			25	10		
	4313-d2-IEC-100#	4413-d2-IEC-100#	4613-d2-IEC-100#	100			20	10		
	4313-d2-IEC-150#	4413-d2-IEC-150#	4613-d2-IEC-150#	150			25	10		
	4317-d4-IEC-100#	4417-d4-IEC-100#	4617-d4-IEC-100#	100	PVC 2,50 mm² T °C - 20 + 80	36 A	20	10		
	4317-d4-IEC-150#	4417-d4-IEC-150#	4617-d4-IEC-150#	150			25	10		
	4317-d2-IEC-100#	4417-d2-IEC-100#	4617-d2-IEC-100#	100			20	10		
	4317-d2-IEC-150#	4417-d2-IEC-150#	4617-d2-IEC-150#	150			25	10		
	4314-d4-IEC-100#	4414-d4-IEC-100#	4614-d4-IEC-100#	100	Silicone 2,50 mm² T °C - 60 + 180 (pic + 230)	36 A	20	10		
	4314-d4-IEC-150#	4414-d4-IEC-150#	4614-d4-IEC-150#	150			25	10		
	4314-d2-IEC-100#	4414-d2-IEC-100#	4614-d2-IEC-100#	100			20	10		
4314-d2-IEC-150#	4414-d2-IEC-150#	4614-d2-IEC-150#	150	25			10			