



Tornado T2

Tornado T2 12W CDL E14 220-240V 1PF/6

Λαμπτήρας εξοικονόμησης ενέργειας υψηλής απόδοσης. Αυτός ο λαμπτήρας αποτελεί τον καλύτερο συνδυασμό υψηλής ενεργειακής απόδοσης και εξαιρετικά μικρού μεγέθους. Ένα επιπλέον πλεονέκτημά του είναι η πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής του.

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Breaking a lamp is extremely unlikely to have any impact on your health. If a lamp breaks, ventilate the room for 30 minutes and remove the parts, preferably with gloves. Put them in a closed plastic bag and take it to your local waste facilities for recycling. Do not use a vacuum cleaner.
- Compact fluorescent lamps have to be treated as special waste, they must be taken to your local waste facilities for recycling. The European Lighting Industry has set up an infrastructure, capable of recycling mercury, other metals, glass etc.

δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Λυχνολαβή	E14 [E14]
Ονομαστική διάρκεια ζωής (ονομ.)	10000 h
Κύκλος λειτουργίας	10000X
Διαβαθμισμένη διάρκεια ζωής (ώρες)	10000 h
Τεχνικός φωτισμός	
Κωδικός χρώματος	865 [CCT με 6500K]
Φωτεινή ροή (ονομ.)	705 lm
Φωτεινή ροή (ονομαστική) (ονομ.)	705 lm
Ανάθεση χρωμάτων	Ψυχρό φως ημέρας
Επίπεδο φωτεινότητας στις 2000 ώρες (ελάχ.)	88 %
Συντεταγμένη χρωματικότητας X (ονομ.)	313
Συντεταγμένη χρωματικότητας Y (ονομ.)	337
Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	6500 K
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	58 lm/W
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (ονομ.)	80

LLMF στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.)	65 %
Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα	
Συχνότητα εισόδου	50 ή 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	12,0 W
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	90 mA
Χρόνος έναρξης (ονομ.)	0,3 s
Χρόνος προθέρμανσης στο 60% του φωτός (ελάχ.)	5 s
Χρόνος προθέρμανσης στο 60% του φωτός (μέγ.)	40 s
Συντελεστής ισχύος (ονομ.)	0.6
Τάση (ονομ.)	220-240 V
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού	Όχι

Tornado T2

Μηχανικά εξαρτήματα και περίβλημα

Σχήμα λαμπτήρα	Spiral
----------------	--------

Έγκριση και εφαρμογή


Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (μεγ.)	2,0 mg
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)	1,5 mg
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	12 kWh

Στοιχεία προϊόντος

Πλήρης κωδικός προϊόντος	871829111720900
--------------------------	-----------------

Όνομα παραγγελίας προϊόντος	Tornado T2 12W CDL E14 220-240V 1PF/6
EAN/UPC	8718291117209
Κωδικός παραγγελίας	11720900
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	6
Αρ. υλικού (12NC)	929689134602
Net Weight (Piece)	0,053 kg

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	C (max)	F (max)
Tornado T2 12W CDL E14 220-240V 1PF/6	47,5 mm	104,0 mm	40,5 mm

Tornado T2 12W CDL E14 220-240V 1PF/6

