

Βιομηχανική Χρήση

Ø 4 mm



5m | 10m | 15m | 20m

Καμπυλότητα R 100mm	Διάμετρος Σωλήνας ↓ ↑ Ø 20-30 mm
Ικανότητα Ώσης → ← 5m	Αντοχή Θραύσης ⚡ 450 kg
Δύναμη Έλξης ⚡ 450 kg	Άκρα Αποσπώμενα

Ø 5 mm



10m | 15m | 20m

Καμπυλότητα R 100mm	Διάμετρος Σωλήνας ↓ ↑ Ø 20-30 mm
Ικανότητα Ώσης → ← 5m	Αντοχή Θραύσης ⚡ 550 kg
Δύναμη Έλξης ⚡ 550 kg	Άκρα Αποσπώμενα

Ø 6 mm



15m | 20m | 30m

Καμπυλότητα R 100mm	Διάμετρος Σωλήνας ↓ ↑ Ø 30-40 mm
Ικανότητα Ώσης → ← 5m	Αντοχή Θραύσης ⚡ 650 kg
Δύναμη Έλξης ⚡ 650 kg	Άκρα Αποσπώμενα

Ø 7 mm




Καμπυλότητα R 100mm	Διάμετρος Σωλήνας ↓ ↑ Ø 40-50 mm
Ικανότητα Ώσης → ← 5m	Αντοχή Θραύσης ⚡ 750 kg
Δύναμη Έλξης ⚡ 750 kg	Άκρα Αποσπώμενα

Καμπυλότητα



Διάμετρος Σωλήνας



Ικανότητα Ώσης



Αντοχή Θραύσης



Δύναμη Έλξης



Σήμανση Μήκους



Πολυεστερικές ατσαλίνες 3 νημάτων ειδικής πλέξης με ενισχυμένη θηλιά έλξης με ειδική αυλάκωση για ευκολότερο δέσιμο καλωδίων.

Αποσπώμενα άκρα για μεγαλύτερη ευελιξία διεύθυνσης.

Διαθέσιμες σε διάμετρο 4-7mm

Προτεινόμενα μήκη 5-50m

Δυνατότητα κατασκευής σε μήκη μεγαλύτερα των 50m κατόπιν παραγγελίας.

Κωδικός	Διάμετρος (mm)	Μήκος (m)	Χρώμα	Άκρα
24.02.405	Ø 4 mm	5 m	Πορτοκαλί	Αποσπώμενα
24.02.410	Ø 4 mm	10 m	Πορτοκαλί	Αποσπώμενα
24.02.415	Ø 4 mm	15 m	Πορτοκαλί	Αποσπώμενα
24.02.420	Ø 4 mm	20 m	Πορτοκαλί	Αποσπώμενα
24.02.510	Ø 5 mm	10 m	Κίτρινο	Αποσπώμενα
24.02.515	Ø 5 mm	15 m	Κίτρινο	Αποσπώμενα
24.02.520	Ø 5 mm	20 m	Κίτρινο	Αποσπώμενα
24.02.615	Ø 6 mm	15 m	Πράσινη	Αποσπώμενα
24.02.620	Ø 6 mm	20 m	Πράσινη	Αποσπώμενα
24.02.630	Ø 6 mm	30 m	Πράσινη	Αποσπώμενα
24.02.720	Ø 7 mm	20 m	Κίτρινο-Μαύρο	Αποσπώμενα
24.02.730	Ø 7 mm	30 m	Κίτρινο-Μαύρο	Αποσπώμενα
24.02.740	Ø 7 mm	40 m	Κίτρινο-Μαύρο	Αποσπώμενα
24.02.750	Ø 7 mm	50 m	Κίτρινο-Μαύρο	Αποσπώμενα